

DELUXE NYLON ROLLERS

ROULETTES EN NYLON DELUXE


- Deluxe Rollers Provide Easier Opening And Closing
- 11 Commercial Grade Ball Bearings For Smooth Operation
- Nylon Wheels For Quiet Rolling
- Replaces Steel (7 or 10) Ball Bearing and Black Nylon Rollers
- Reduces Strain On Electric Garage Door Openers

- Roulettes de luxe offre une meilleure ouverture et fermeture.
- Roulement a bille (11) commercial pour un fonctionnement plus doux.
- Roues faites en nylon pour un roulement silencieux.
- Remplace les billes en acier (7 ou 10) et les roulettes en nylon noir.
- Réduit la tension sur les portes de garage a ouverture électrique.



Rollers fit 2" track.

Les roulettes s'adaptent
au rail de 2" de largeur.



1. Unplug or disconnect any electric operator.
2. TO REPLACE BOTTOM ROLLER – Raise door to open position. Prop door up with a 2" x 4", cut to the proper length, or place a step ladder under the door so that the springs are in a relaxed position. Remove nuts and bolts from bottom fixture. Remove old roller, insert new roller and re install.
3. TO REPLACE HINGE ROLLER OR TOP FIXTURE ROLLER – Lower door to closed position and lock the door. Remove nuts and bolts from hinge or top fixture. Remove old roller, insert new roller and re-install.

1. Débrancher tous raccords électriques.
2. POUR REMPLACER LES ROULETTES INFÉRIEURES – Lever la porte en position ouverte. Soutenir la porte levée à l'aide d'un 2" x 4", coupé à la bonne longueur ou placer une échelle sous la porte afin que les ressorts soient en position détendus. Enlever la vieille roulette, insérer une roulette neuve, puis remonter le tout.
3. POUR REMPLACER LES ROULETTES DE CHARNIÈRES OU LES ROULETTES DU SUPPORT DU HAUT – Baisser la porte complètement et verrouillez-la. Enlever écrous et boulons de la charnière ou du support du haut. Enlever la vieille roulette, insérer une roulette neuve, puis remonter le tout.

SK7123

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QC
PRESCOTT, ONT.
CORAOPOLIS, PA.
www.idealinc.com

MADE IN / FABRIQUÉ EN
CHINA / CHINE